



tesa® 4593

Produkto Informacija



UV, aukštos temperatūros ir senėjimui atspari dviem kryptimis armuota juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4593 yra speciali dviem kryptimis armuota juosta, turinti poliesterio plėvele laminuotus stiklo pluošto plaušelius. tesa® 4593 pasižymi geru išilginiu atsparumu tempimui, mažai tūsta. Juosta atspari plėšimui.

Dėl unikalios akrilinių klijų sistemos šis gaminys pasižymi:

- atsparumu ultravioletiniams spinduliams
- dideliu atsparumu aukštai temperatūrai (iki 150 °C trumpą laiką)
- dideliu atsparumu senėjimui

Application Fields

Apsauga transportuojant, tvirtinimas, rišimas į ryšulius, padėklų komplektavimas ir ričių galų fiksavimas, kuomet reikalingas atsparumas UV spinduliams, aukštai temperatūrai arba senėjimui.

Ypač tinkamai ilgalaikiam tvirtinimui baldų pramonėje ir lauko darbams.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | stiklo pluoštas / PET | • Bendras storis | 160 µm |
| | plėvelė | | |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Atsparumas tempimui | 250 N/cm |
|-----------------------|----------|

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 4 N/cm |
|-----------------------|--------|



tesa® 4593

Produkto Informacija

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinkta tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04593>