



tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Produkto Informacija

Skaidri paviršiaus apsaugos juosta

Produkto aprašymas

Skaidri apsauginė juosta tesa® 50551 yra tobulas sprendimas jautriems paviršiams apsaugoti transportavimo metu. Dėl tesa® 50551 skaidrumo pažeidimai lengvai pastebimi. Dėl gero atsparumo ultravioletiniams spinduliams tesa® 50551 gali būti laikoma ant paviršiaus iki pat pristatymo galutiniam klientui.

Privalumai naudotojui:

- Geras sukibimas su dažytais ir chromuotais paviršiais
- Patikimas surišimas transportuojant automobilį
- Taupote pinigus, nes sumažės trūkumų šalinimo ir galutinio remonto darbų apimtys
- Puikus atsparumas lauko sąlygoms daugiau nei 8 mėnesius
- Veiksminga stabdžių diskų korozijos prevencija – ypač po laikymo jūrinio klimato aplinkoje
- Sumažėja pažeidimų mastai dėl automobilių įtvirtinimo gabenant jūrų transportu
- Lengva užklijuoti. Užklėjimo ir pašalinimo procesas paprastas ir pigus
- Pašalinus nereikia poliruoti
- Nesukelia problemų išmetant. Plėvelė ir klijų sistema yra nekenksmingos aplinkai

Funkcijos

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

Application Fields

Ratlankių apsauga transportavimo metu automobilių pramonėje



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plēvelē | • Bendras storis | 70 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 200 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 11 N/cm | • Tinka formoms iškiršti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | geras | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 1.2 N/cm |
|----------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50551>