



tesa® 4432

Produkto Informacija



Speciali apsauginė juosta šlifavimui smėliasrove

Produkto aprašymas

tesa® 4432 yra speciali apsauginė juosta su tvirtu, atspariu stabilizuoto popieriaus pagrindu ir stipriais klijais. Dėl atsparaus popieriaus pagrindo tesa® 4432 tinka kaip trafaretinė medžiaga smėliasrove šlifuojant stiklą, veidrodžius ir akmenį; normalus patvarumas (6 sek./4 bar).

Funkcijos

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Application Fields

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Bendras storis | 330 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 93 N/cm | • Hand tearability | geras |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 8 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4432

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Stiprus sukibimas leidžia pritvirtinti metmenis audimo fabrike ir priklijuoti audinių pavyzdžius prie kortelių, taip pat galima naudoti sutvirtinimui, surišimui ir sujungimui.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04432>