



tesa[®] 51608

Produkto Informacija



PET vilnos juosta, pasižyminti lankstumu ir triukšmo slopinimu

Produkto aprašymas

tesa[®] 51608 yra PET vilnos juosta su gumos pagrindo klijais, skirta laidų pynėms.

Pagrindinės ypatybės:

- Triukšmo slopinimas
- Atsparumas dilimui
- Ranka plėšoma

Spalva: juoda

Funkcijos

- Noise dampening
- Abrasion resistant
- Flexible and smooth
- Tear resistant
- Stable unwind force
- Age-resistant
- Strong adhesion
- Hand-tearable

Application Fields

tesa[®] 51608 yra skirta keleivių skyriui ir pasižymi lankstumu bei triukšmo slopinimu.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET vilna | • Bendras storis | 280 μm |
| • Klijų tipas | kaučiuko pagrindas | | |

Product Assortment

- | | |
|--------------------|-------|
| • Available colors | juoda |
|--------------------|-------|



tesa[®] 51608

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- Pailgėjimas trūkimo vietoje 20 %
- Atsparumas tempimui 40 N/cm
- Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) Class B
- Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) Class A
- Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
- Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
- Temperature resistance max. 105 °C
- Temperature resistance min. -40 °C
- Triukšmo slopinimas (LV312) Class C

Adhesion to Values

- plienu 3 N/cm

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 9, 19, 25, 32 mm

Standartinis ilgis: 25 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm



tesa[®] 51608

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>