



tesa® Professional 4348

Produkto Informacija



Apsauginė dažymo juosta darbams patalpų viduje

Produkto aprašymas

tesa® 4348 yra smulkiai krepuota popierinė apsauginė juosta su natūralaus kaučiuko klijais.

- Geras pradinis sukibimas
- Patikimo sukibimo savybės
- Atspari įplyšimams ir lengvai ištempinama
- Nuimant iki 7 dienų laikotarpyje nepalieka jokių žymių

Funkcijos

- Gaminys ypač tinka įvairiems dažymo darbams patalpų viduje ir gali būti laikomas priklijuotas ant paviršiaus iki 7 dienų
- Švarūs dažymo ir lakavimo paviršių kraštai
- Tinka lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams
- Skirta universaliems dažymo darbams

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 140 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 36 N/cm | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.3 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] Professional 4348

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04348>