



tesa[®] 4182 PV2



Produkto Informacija

Standartinė minkšto PVC juosta apvyniojimui

Produkto aprašymas

tesa[®] 4182 PV2 yra PVC plėvelės juosta su akriliniaiis klėjais laidų pynėms.

Svarbiausios ypatybės:

- Atsparumas temperatūrai iki 105 °C/3000h
- Lankstumas
- Ranka plėšoma

Spalva: juoda

Application Fields

tesa[®] 4182 PV2 skirta laidų pynėms, montuojamoms transporto priemoniu keleivių skyriuose, apvyniojimui. Temperatūros klasė - iki 105 °C.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 104 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 250 % | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas tempimui | 25 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -25 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class A |
| • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 1.8 N/cm |
|----------|----------|

Papildoma informacija

Standartinis plotis: 9, 19, 25, 32 mm

Standartinis ilgis: 33 m

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04182>



tesa[®] 4182 PV2

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Galimos įvairios pločio ir ilgio kombinacijos
- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04182>