



tesa® 60630

Produkto Informaciją



Universali lipni aliuminio juosta - 30µ

Produkto aprašymas

tesa® 60630 yra universali lipni aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 30 µm aliuminio folija ir skaidrūs akrilo klijai

Savybės:

- Lengvai prisitaiko prie išlinkusių paviršių
- Lengvai išvyniojama
- Tinka ilgalaikiam naudojimui
- Nepraleidžia drėgmės, dujų ir gar
- Pasižymi elektros ir šiluminiu laidumu
- Atspari senėjimui
- Atspindi šilumą ir šviesą
- Atitinka DIN 4102, B1 klasę
- Atitinka UL 510A reikalavimus

Funkcijos

- Conformable to curved surfaces
- Easy to unwind
- Suitable for permanent applications
- Barrier against moisture, gases and vapors
- Electrically and thermally conductive
- Aging resistant
- Heat and light reflective
- Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Application Fields

- Šaldytuvo vamzdelių montavimas buitinių prietaisų pramonėje.
- Šilumos izoliacijos, kanalų ir vamzdžių sujungimas ir sandarinimas.
- Skirta suteikti paviršiams elektros ir šiluminį laidumą.
- Atspindi šilumą



tesa[®] 60630

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aluminiņē folija	• Bendras storis	65 μm
• Klijū tipas	akrilas	• Juostos storis	_NULL μm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	nēra		

Properties/Performance Values

• Pailgējimas trūkimo vietoje	3 %	• Lengva pašalinti	ne
• Atsparumas tempimui	25 N/cm	• Operation temperature from	-40 °C
• Atsparumas dilimui	geras	• Operation temperature up to	160 °C
• Atsparumas vandeniui	labai geras	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Tinka formoms iškiršti	ne
• Hand tearability	labai geras		

Adhesion to Values

• Lipnumas prie pagrindo	0.1 N/cm	• PVC (pradinis)	5.5 N/cm
• stiklu (pradinis)	7 N/cm	• plieniu	8 N/cm
• PE (pradinis)	4 N/cm		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60630>