



tesa® Softprint 72124 Steelmaster TP



Produkto Informacija

Spaudos formos tvirtinimo juosta putų pagrindu: KLASIKINĖ gaminio konstrukcija

Produkto aprašymas

Dvipusė juosta putų pagrindu

Putų savybės:

- nedidelė storio tolerancija;
- ilgalaikės, nuolat atsinaujinančios savybės.

Klijų savybės:

- vidutinio lipnumo paviršius;
- pakankamas spaudos formos prisiklijavimas;
- lengvas spaudos formos išmontavimas;
- pakankamas juostos prisiklijavimas prie movos šono.

Papildomos savybės:

- struktūruotas PP atskyriklis, siekiant užkirsti kelią oro kišenių susidarymui, kai tvirtinama spaudos forma.

Application Fields

1,14 mm (0,45") ir 1,70 mm (0,67") storio fleksografinės spaudos formų tvirtinimas ant plieno / aliuminio / PU ir pergaminio cilindrų.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos, laminuotos plėvele | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PP |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Bendras storis | 550 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----|
| • Kietumas | vidutinė | • Storio kategorija | 500 |
| • Logotipo spalva | violetinė | | |



tesa[®] Softprint 72124 Steelmaster TP

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=72124>