



tesa[®] 60650

Produkto Informacija



Universali lipni aliuminio juosta - 50μ

Produkto aprašymas

tesa[®] 60650 yra universali lipni aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 50 μm aliuminio folija ir skaidrūs akrilo klijai

Savybės:

- Mechaniškai stabili ir lengvai pritaikoma
- Lengvai išvyniojama
- Tinka ilgalaikiam pritaikymui
- Nepraleidžia drėgmės, dujų ir garų
- Pasižymi elektros ir šiluminiu laidumu
- Atspari senėjimui
- Atspindi šilumą ir šviesą
- Atspari ugniai pagal DIN 4102 (B1 klasė)
- Atspari ugniai pagal UL 510A reikalavimus

Application Fields

- Šaldytuvo vamzdelių montavimas buitinių prietaisų pramonėje.
- Šilumos izoliacijos, kanalų ir vamzdžių sujungimas ir sandarinimas.
- Skirta suteikti paviršiams elektros ir šiluminį laidumą.
- Atspindi šilumą

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Aliumininė folija | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | nėra |
| • Klijų tipas | akrilas | • Bendras storis | 90 μm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Lengva pašalinti | ne |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Hand tearability | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60650>



tesa[®] 60650

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 0.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 6 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (pradinis) | 9 N/cm | • Sukibimas su plienu | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 4.5 N/cm | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60650>