



51026 PV6



Produkto Informacija

Dviejų sluoksnių PET audinio mova apsaugai nuo dilimo ir didesniai lankstumui

Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51026 PV6 yra PET audinys, ties kraštais padengtas akriliais klijais ir skirtas klijuoti išilgai.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis atsparumas temperatūrai 150 °C / 3000 val.
- Ypač didelis atsparumas dilimui
- Didelis lankstumas
- Lengvas ir efektyvus klijavimas išilgai
- Unikali „klijai su klijais“ uždarymo sistema garantuoja patikimą surišimą, ir nebereikia papildomai apvynioti atskirų taškų

Spalva: juoda ir oranžinė"

Application Fields

tesa Supersleeve® 51026 PV6 yra sukurta variklio skyriui ir pasižymi puikiu atsparumu dilimui ir lankstumui.
Skirta klijuoti išilgai

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 530 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------|
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class E | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class D | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class B |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 5.5 N/cm |
|----------|----------|

Papildoma informacija

Standartinis plotis: 67, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 180, 195 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>



51026 PV6

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Taip pat tiekama su specialiai pritaikyta perforacija

Pynės skersmuo / tesa Supersleeve® pločio rekomendacija

< Ø 12 mm / 67 mm > Ø 12 mm – 16 mm / 85 mm

Ø 16 mm – 19 mm / 100 mm

Ø 19 mm – 24 mm / 115 mm

Ø 24 mm – 29 mm / 130 mm

Ø 29 mm – 33 mm / 145 mm

Ø 33 mm – 38 mm / 160 mm

Ø 38 mm – 45 mm / 180 mm

Ø 45 mm – 49 mm / 195 mm

- Standartinis šerdies skersmuo: 76 mm

- " = RAL 2007. Nuolatinio didelio karščio sąlygomis spalva gali šiek tiek išblukti. Spalvos standartas nenurodytas.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>