



tesa® Professional 60760 Marking Tape



Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	minkštas PVC	• Bendras storis	150 µm
• Kliju tips	natūralus kaučiukas	• Spalva	lito-raudona

Properties/Performance Values

• Pailgējimas trūkimo vietoje	220 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	33 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	geras	• Tiesūs plėšimo kraštai	vidutinis
• Atsparumas senėjimui (UV)	prastas	• Tinka šiurkštiems paviršiams	geras
• Atsparumas vandeniui	vidutinis		

Adhesion to Values

• plienų (pradinis)	2 N/cm
---------------------	--------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=60760>