



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai 0.2kg



Produkto Informacija

BNR 77734

Produkto aprašymas

tesa[®] permatomi sumanūs klijuojami kabliukai. Vienas kabliukas išlaiko iki 0.2kg svorį. Nematomas dekoracijų ir vidutinio svorio daiktų tvirtinimas ant skaidrių ir kietų paviršių, pvz.: stiklo.

Funkcijos

- Skaidriems ir tvirtiems paviršiams patalpų viduje
- Lengviems objektams, iki 0,2 kg vienam kabliukui
- Nuklijavus nepalieka pėdsakų
- Priklijavus naują juostelę, galima naudoti daug kartų
- Dalinis atsparumas UV spinduliams

Application Fields

Kaip tvirtinti - Žingsnis po žingsnio1. Nuvalykite paviršių langų valikliu, kurio sudėtyje nėra silikono, arba denatūruotu spiritu. Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad paviršius yra sausas.

2. Lipnią juostelę pirma priklijuokite prie šiurkštesnio paviršiaus. Stenkitės niekada nesiliesti prie lipnaus ploto.

3. Priklijuokite kabliuką ir bent 5 sekundes palaikykite tvirtai prispaudę visą jo paviršiaus plotą.

4. Įsitikinkite, kad galiuką lengva suimti - jo reikės, kai norėsite nuimti kabliuką.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| • Kliju tipas | sintetinis kaučiukas | • Kabliuko forma | Trikampis |
| • Be silikono | taip | • Laikymo galia iki | 0.2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 0.2 Kg | | |



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai 0.2kg

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • Naudojamas pakartotinai | taip |
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Naudojamas pakartotinai su | Adhesive Strip 0,2kg |
| • Atsparumas drėgmei | ne | | Transparent |
| • Atsparus tepalui ir alyvai | ne | • Naudojimo sritis | Vidinis |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Ozone resistance | taip |
| • Atsparus vandeniui | ne | • Pavojingos medžiagos | ne |
| • Baterijas reikia įsigyti | ne | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Baterijos pridedamos | ne | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Be tirpiklių | taip | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Medžiaga | PS (polistirenas) | • Tinkami paviršiai | Lygi mediena, Kvadratinė forma, Dauguma plastikų, Stiklas, Akrilinis stiklas, Metalas |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>