



tesa[®] extra Power tesa[®] Extra Power Extreme Repairing Tape



Produkto Informacija

BNR 56064

Produkto aprašymas

tesa „Extreme repair“ yra savaime prisiklijuojanti remonto juosta, naudojama kaip nelaidi elektroizoliacinė juosta arba santechninė juosta laikinam vamzdžių rem

Funkcijos

- Atsparumas 12 barų slėgiui* Atsparumas UV spinduliams* Atsparumas temperatūrai nuo -60 °C iki + 260 °C *
Atsparumas 8000 V elektros srovei

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Silikonas | • Bendras storis | 500 μm |
|---------------------|-----------|------------------|--------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---|
| • Atsparumas tempimui | 33 N/cm | • Ekologiška pakuotė | ne |
| • Application temperature from | -60 °C | • Galima rašyti | ne |
| • Application temperature to | +260 °C | • Hand tearability | ne |
| • Atsarginių dalių paslauga | ne | • Medžiaga | Silikonas |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Naudojamas pakartotinai | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Naudojimo sritis | Išorinis |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Ozone resistance | taip |
| • Atsparumas vandeniui | taip | • Pavojingos medžiagos | ne |
| • Atsparus tepalui ir alyvai | taip | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Sukibimo stiprumas | Labai geras lipnumas |
| • Atsparus vandeniui | taip | • Taikymo sritis | Garāža, Automobilis, Mājās, Dārzs |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Temperature resistance max. | 260 °C |
| • Baterijas reikia įsigyti | ne | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Baterijos pridedamos | ne | • Tinkami paviršiai | Lygi mediena, Kvadratinė forma, Plytos, Dauguma plastikų, Stiklas, Akrilinis stiklas, Apdaila, Metalas, Akmuo |
| • Be tirpiklių | taip | • Įtempimas | 750 % |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] extra Power tesa[®] Extra Power Extreme Repairing Tape

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>