



tesa® 60013

Produkto Informacija



tesa® 60013 – sutvirtinta popierinė lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 60013 – tai didelio lipnumo pakavimo juosta su stiklo pluoštu sutvirtintu popieriniu pagrindu, silikoniniu išvyniojimą palengvinančiu sluoksniu ir sintetinio kaučiuko pagrindo klijų sistema be tirpiklių. tesa® 60013 juostos popierinis pagrindas sutvirtintas stiklo pluoštu, todėl ji tobulai tinka pakavimo užduotims, kurioms reikia patikimo užklijavimo. Be to, tesa® 60013 sintetinio kaučiuko klijai užtikrina labai gerą pradinį kibumą ir lipnumą ant labai skirtingų savybių kartono, todėl ši juosta idealiai tinka sunkioms dėžėms užklijuoti. Dėl puikaus kibumo ir labai didelio lipnumo joks neleistinas bandymas atplėšti šią juostą nuo kartoninės dėžės neliks nepastebėtas.

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Tinka sunkioms dėžėms pakuoti (>25 kg)
- Tinka pakavimo užduotims, kurioms reikia saugaus užklijavimo (lieka akivaizdūs atplėšimo požymiai)
- Geras pradinis kibumas ir labai didelis lipnumas
- Didelis atsparumas tempimui
- Tinka rankiniams ir automatiniams pakavimo aparatams

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 210 μm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa[®] 60013

Produkto Informacija

Product Assortment

- Galimos spalvos ruda

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Hand tearability | ne |
| • Atsparumas tempimui | 125 N/cm | • Maža išvyniojimo jėga | taip |
| • Automatinis klijavimas | taip | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Be tirpiklių | taip | • Silent unwinding | taip |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 12 N/cm

Papildoma informacija

tesa[®] 60013 siūloma tik rudos spalvos.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60013>