



# tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable



## Produkto Informacija

Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta netaisyklingiems paviršiams

### Produkto aprašymas

„tesa® 60955“ – tai nuo slydimo apsauganti juosta su gerai priglundančiu pagrindu, skirta klijuoti prie metalinių nuo slydimo apsaugančių plokščių ir kitų nelygių paviršių, kur reikia užtikrinti gerą sukibimą ir saugų vaikščiojimą. Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta yra vienas pusė juosta su PET apsauginiu sluoksniu, turinti gerai priglundantį, rankomis nuplėšiamą nuo slydimo apsaugantį pagrindą su akriliniiais klijais. Pagrindą sudaro aliumininis sluoksnis, padengtas mineralinėmis dalelėmis ir specialiai sukurtas taip, kad prisitaikytų prie kraštų ir priliptų prie nelygių paviršių. Akriliniai klijai puikiai sukimba su daugeliu paviršių.

„tesa® 60955“ yra sertifikuota pagal DIN 51130 ir gali būti juodos, geltonos ir juodai geltonos spalvų. Ryškiai geltonos ir juodai geltonos spalvos juostos yra gerai matomos, todėl jas galima lengvai atpažinti su sauga susijusiose srityse ir naudoti įspėjimo tikslais – tai puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas.

<span style="color: windowtext;

### Funkcijos

- Geru atsparumu slydimui pasižymintis ir puikiai priglundantis pagrindas
- Puikiai priglunda prie kraštų, kampų ir netaisyklingų paviršių
- Atsparumas slydimui R13 pagal DIN 51130
- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui
- Tvirtai prikljuojama prie daugumos paviršių
- Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos užtikrina gerą matomumą, kad būtų lengva atpažinti

### Application Fields

- „tesa® 60955“ rekomenduojama naudoti nelygiems paviršiams, kai reikia gero sukibimo ir saugaus pagrindo, pavyzdžiui, metalinėms nuo slydimo apsaugančioms plokštėms, priešgaisrinėms kopėčioms, pakrovimo rampoms ir platformoms.
- Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta gali būti naudojamaplokšties paviršiams, pavyzdžiui, su varžtų galvutėmis ar kniedėmis, uždengti.
- „tesa® 60955“ – puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas



# tesa<sup>®</sup> 60955

## Anti-Slip Tape Conformable

### Produkto Informacija

#### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Antiadhezinio sluoksniu storis	50 μm
• Klijų tipas	akrilas	• Juostos storis	700 μm
• Bendras storis	750 μm		

#### Properties/Performance Values

• Pailgējimas trūkimo vietoje	12 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	60 N/cm	• Tinka formoms iškiršti	taip
• Atsparumas chemikalams	geras		

#### Adhesion to Values

• plienų	8 N/cm
----------	--------

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60955>