



# tesa<sup>®</sup> 60742

## Produkto Informacija



tesa<sup>®</sup> 60742 10 µm ypatingai plona termoreguliuojanti juosta

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 60742 yra itin plona transferinė termoreguliuojanti juosta, skirta aukštam šilumos laidumui užtikrinti, tvirtinama prie šilumos šaltinio arba šilumą skleidžiančios medžiagos, tokios kaip ekranas, MLB ir elektronikos prietaisų komponentai

### Funkcijos

- Itin plona
- Didelis šilumos laidumas z kryptimi
- Stiprus sukibimas
- Puikus paviršiaus drėkinimas
- Lengva naudoti

\*Puiki elektros izoliacija

### Application Fields

- Ypatingai plonų komponentų montavimas visur, kur reikia perduoti šilumą
- Šilumos išsklaidymas iš MLB / FPC į šilumos skirstytuvą
- Grafito lakšto modulis

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                                 |             |                                  |         |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga             | nėra        | • Bendras storis                 | 10 µm   |
| • Klijų tipas                   | akrilas     | • Spalva                         | balta   |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PET plėvelė | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | skaidri |

### Properties/Performance Values

- |                   |        |                              |          |
|-------------------|--------|------------------------------|----------|
| • Sugedimo įtampa | 0.4 KV | • Šilumos laidumas z kryptis | 0.6 W/mK |
| • Wetting         | 79 %   |                              |          |

### Sukibimas su

- Sukibimas su plieniu (pradinis) 3.5 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 60742

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

Šilumos laidumas išmatuotas pagal ASTM D5470 bandymų metodą

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60742>