



tesa® 4416

Produkto Informacija



Atspari slydimui grindis apsauganti juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4416 – tai patalpų paviršių apsaugos juosta, specialiai sukurta grindims ir kitiems paviršiams, užtikrinanti patikimą apsaugą nuo pažeidimų, įbrėžimų ir nešvarumų. Ją sudaro baltas reljefinis PP pagrindas, padengtas pašalinamais akriliniiais klijais. Reljefinis pagrindas užtikrina gerą sukibimą ir sumažina paslydimo riziką, ypač tose vietose, kuriose kyla saugumo problemų. Akriliniai klijai gerai sukimba su įvairiais paviršiais, o nuplėšus juostą nepalieka likučių.

tesa® 4416 atitinka R9 kategoriją pagal DIN EN 16165 ir Vokietijos techninį reglamentą ASR A1.5.

Funkcijos

- Lengva naudoti ir tvarkyti
- Gerai sukimba su įvairiais paviršiais
- Lengvas pašalinimas vienu kartu nepaliekant likučių
- Tvirtas ir reljefinis pagrindas
- Atsparumas slydimui R9 pagal DIN EN 16165

Application Fields

- Grindų apsauga montuojant autobusus, geležinkelių, jūrų ar kitas transporto priemones.
- Gamybos patalpų grindų apsauga, užtikrinanti patikimą apsaugą nuo nešvarumų ir įbrėžimų.
- tesa® 4416 tinka naudoti patalpose iki 10 savaičių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Bendras storis | 210 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 300 % | • Be tirpiklių | taip |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 1.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04416>