



# tesa<sup>®</sup> 4288

## Produkto Informacija



Vidutinio stiprumo tvirtinimo juosta

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 4288 yra nepaprastai stabili, vidutinio stiprumo polipropileno tvirtinimo juosta su natūralaus kaučiuko klijų sistema.

tesa<sup>®</sup> 4288 pasižymi geru atsparumu tempimui ir mažai tįsta. Užklijuota juosta labai atspari karščiui ir šalčiui, nes juodas pagrindas itin atsparus ultravioletinei šviesai.

### Application Fields

Varinių, geležinių ir plastikinių vamzdžių surišimas; padėklų sutvirtinimas, išdalijimas vienetais ir ričių galų užklėjimas.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                                     |                  |        |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 114 μm |
| • Klijų tipas       | sintetinis kaučiukas                | • Spalva         | juoda  |

### Properties/Performance Values

- |                               |          |                         |      |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 %     | • Nepraranda spalvos    | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

### Sukibimas su

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 6 N/cm |
|-----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4288

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04288>