



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Produkto Informacija

Apsaugos nuo paslydimo sprendimas

Produkto aprašymas

Naudoti tesa[®] Anti Slip Professional asortimentą galima visur, kur reikia saugaus pagrindo po kojomis. Geltona ir juoda Anti Slip puikiai tinka apsaugai nuo paslydimo, todėl padeda išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Labai gera gaminio sankiba tinka reikiems paviršiams, pavyzdžiui, gamyklos grindims, pramoninėms zonoms ir t. t. Stiprus ir patvarus klijų sluoksnis užtikrina didelę apsaugą nuo paslydimo iki 1–2 metų įprasto naudojimo zonose. Anti Slip juostos plėšomos rankomis, o užklijavus nesusiraukšlėja.

Funkcijos

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Application Fields

Visur, kur reikia saugaus pagrindo po kojomis.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC film coated with mineral particles | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Klijų tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 180 µm |
| • Bendras storis | 900 µm | • Juostos storis | 720 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 25 % | • Baterijas reikia įsigyti | ne |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Baterijos pridamos | ne |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Fluorescencinė | ne |
| • Atsparumas dilimui | labai geras | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 50 °C |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Lengva pašalinti | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Lengva rašyti | ne |
| • Atsparumas vandeniui | geras | • Tinka formoms iškirsti | taip |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienų 5.8 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=NaN>