



tesa[®] 51300

Produkto Informacija



Universali karščiui atspari montažinė skirstomoji juosta

Produkto aprašymas

Ši juosta susideda iš krepinio popieriaus ir karščiui atsparių termoreaktyvių klijų. Trumpalaikiam poveikiui maksimali taikoma temperatūra yra 180 ° C.

Funkcijos

- High short-term temperature resistance (180°C)
- Strong natural rubber adhesive for excellent belting performance
- Heat- and aging-resistant thermosetting adhesive

Application Fields

Gaminys ypač tinka komponentams, kurie, vykdant gamybos procesą, po lakavimo turi praeiti per džiovinimo zoną arba yra dirbtinai sendinami karščiu.

Dėl senėjimui atsparių klijų tesa[®] 51300 puikiai tinka pluoštų surišimui.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 165 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Atsparumas tempimui | 42 N/cm |
|-------------------------------|------|-----------------------|---------|

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 4.1 N/cm |
|----------|----------|



tesa[®] 51300

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Spalvos: gelsvai ruda, mėlyna

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51300>