



tesa[®] 4304

Produkto Informacija



Aukštai temperatūrai atspari popierinė maskuojamoji juosta, tinkanti naudoti iki 163 °C (325 °F) temperatūroje

Produkto aprašymas

„tesa[®] 4304“ yra rudos spalvos ir lygi krepinio popieriaus maskuojamoji juosta, skirta sudėtingiems dažų maskavimo darbams. Natūralaus kaučiuko klijai pasižymi dideliu lipnumu ir sukibimu su įvairiais paviršiais, pavyzdžiui, metalu, stiklu, guma ir plastiku.

Funkcijos

- Lygus ir pirštams atsparus popierinis pagrindas, puikiai prilundantis prie paviršių.
- Rekomenduojama naudoti kelis džiovavimo ciklus
- Užtikrintas dažų ir užpildų sukibimas su antrosios pusės paviršiumi, išvengiant dažų išsisluoksniavimo.
- Atsparumas aukštai temperatūrai iki 163 °C (325 °F).

Application Fields

Rekomenduojamas sudėtingiems maskavimo darbams, ypač automobilių dažymo srityje, kai vėliau džiovinama iki 163 °C (325 °F).

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 55 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 145 μm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 13 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 163 °C | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 4 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4304

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04304>