



tesamoll® tesamoll® D-Profile

Produkto Informacija

BNR 05389, 05393, 55706

Produkto aprašymas

tesamoll® „D-Profile“ yra ilgalaikis guminis durų ir langų sandariklis. Jis yra veiksmingas durų ir langų skersvėjo stabdiklis, galintis užsandarinti net ir pla

Funkcijos

- Sutaupo iki 40% šildymo išlaidų* Užsandarina tarpus nuo 3 iki 7mm* Atspari aplinkos poveikiams, UV spinduliams, ozonui* Lipni, pagaminta iš ilgaamžės gumos* Gali būti naudojama iki 8 metų* Gali būti valoma drėgnu skudurėliu* Lengva priklijuoti, nereikia nei varžtų, nei vinių* Lengva nuklijuoti* Atspari temperatūrai nuo -50°C iki +60°C

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|------|
| • Pagrindo medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomero) kaučiuko putas | • Energijos taupymo potencialas iki | 40 % |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Tarpų uždengimas | 7 mm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|----------------------------|------|-------------------------------|----------------------|
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Medžiaga | Sintetinis, Medžiaga |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Patvarumas | 8 years |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Baterijas reikia įsigyti | ne | • Taikymo sritis | Mājās |
| • Baterijos pridedamos | ne | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Be tirpiklių | taip | • Temperature resistance min. | -20 °C |



tesamoll[®] tesamoll[®] D-Profile

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>