



tesa® Ultra Power Underwater remonto juosta, atspari vandeniui

Produkto Informacija

BNR 56491, 56481

Produkto aprašymas

Lauko veiklų entuziastams pravers vandeniui atspari, tvirtą ir patikimą fiksavimą užtikrinanti lauko darbams skirta juosta. tesa® Ultra Power remontui po vandeniu skirta juosta – tai patikimas, tvirtą net ir šlapių paviršių sukibimą užtikrinantis sprendimas. Ją galėsite panaudoti įvairioms skylėms, įtrūkimams, tarpams ir plyšiams užtaisyti, pažeidimams, nuotėkiams izoliuoti. Didelis atsparumas UV spinduliams ir temperatūros pokyčiams užtikrina puikų patvarumą net ir ekstremaliomis oro sąlygomis.

Funkcijos

- Tinka pažeidimams po vandeniu užtaisyti. Idealus sprendimas, atliekant šlapių paviršių remonto darbus.
- Užtikrina tvirtą ir patikimą sukibimą. Sustiprinta storesnė juosta, padengta itin efektyviais gumos pagrindo klijais, pasižymi nepriekaištinga sukibimo jėga.
- Didelis atsparumas ir patvarumas. Itin didelis atsparumas oro sąlygoms ir UV spinduliams, todėl juosta idealiai tinka lauko darbams.
- Didelės pritaikymo galimybės: prisitaiko prie bet kokios formos ir objekto.
- Gali būti klijuojama tiek ant sausų, tiek ant šlapių paviršių. Tinka skylėms, įtrūkimams, tarpams ir plyšiams užtaisyti – idealus sprendimas dirbant lauke ir netgi po vandeniu.
- Specialios paskirties juosta. Ši ypatinga juosta tiks net drenažo ir panašių sistemų pažeidimams taisyti.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Kaučiukas | • Bendras storis | 660 μm |
| • Klijų tipas | butilo guma | | |



tesa[®] Ultra Power Underwater remonto juosta, atspari vandeniui

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparumas tempimui	33 N/cm	• Ekologiška pakuotė	ne
• Atsparumas dilimui	taip	• Galima rašyti	ne
• Atsparumas senėjimui (UV)	taip	• Hand tearability	ne
• Atsparumas temperatūrai	taip	• Naudojimo sritis	Vidinis ir išorinis
• Atsparus tepalui ir alyvai	taip	• Ozone resistance	taip
• Atsparus UV spinduliams	taip	• Pašalinama be pėdsakų	ne
• Atsparus vandeniui	taip	• Sukibimo stiprumas	Labai geras lipnumas
• Atsparus įplėšimams	taip	• Taikymo sritis	Garāža, Automobilis, Mājās, Dārzs
• Baterijas reikia įsigyti	ne	• Temperature resistance max.	90 °C
• Baterijos pridedamos	ne	• Temperature resistance min.	-55 °C
• Be tirpiklių	ne	• Tinkami paviršiai	Dauguma plastikų, Stiklas, Metalas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>