



# tesa® 4288 EU PV10



## Produkto Informacija

tesa® 4288EU standartinė juostelė

### Produkto aprašymas

tesa® 4288 yra įprasta juostelė su tensilizuoto polipropileno pagrindu. Gumos klijų sistema pasižymi dideliu pradiniu lipnumu tiek prie polinių, tiek prie nepolinių paviršių. Vienašės orientacijos polipropileno pagrindas pasižymi dideliu priglundimu, geru atsparumu tempimui ir mažu pailgėjimu. Šios savybės leidžia pasiekti aukštą našumą vidutinio sunkumo paketų, padėklų ir ritinių skirtukų rišimo darbuose. Mūsų juostelė lengvai išdėliojama, todėl ją galima naudoti ir rankiniu, ir automatinio būdu, todėl ji yra geriausias pasirinkimas siekiant supaprastinti pakavimo procesus.

### Funkcijos

- Klėjai be tirpiklių
- Mažas pailgėjimas
- Geras apdirbamumas

### Application Fields

- Vidutinės apkrovos vamzdžių (t. y. varinių, geležinių ir plastikinių) sujungimas į ryšulius
- Laikina fiksacija
- Vidutinio sunkumo padėklų krova ir sutvirtinimas
- Dėžės uždarymas
- Didelis prisitaikymas prie skirtingų formų

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                                     |                  |        |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 110 µm |
| • Klijų tipas       | sintetinis kaučiukas                | • Spalva         | juoda  |

### Properties/Performance Values

- |                               |          |                         |      |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 %     | • Nepraranda spalvos    | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

### Adhesion to Values

- |          |        |
|----------|--------|
| • plienų | 7 N/cm |
|----------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04288>



# tesa<sup>®</sup> 4288 EU PV10

Produkto Informacija

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04288>