



tesa[®] 4414

Produkto Informacija



Stipri PE paviršiaus apsaugos juosta

Produkto aprašymas

„tesa[®] 4414“ sudaro UV stabilizuotas PE pagrindas ir labai lipnūs, pašalinami akriliniai klijai. Mėlyna permatoma spalva gerai kontrastuoja su paviršiais ir palengvina juostos aptikimą.

Dėl puikaus stabilumo lauke iki 6 mėnesių galima švariai pašalinti įvairiose apsaugos srityse, kai reikia didelio atsparumo mechaniniam poveikiui. Todėl ji ypač tinka paviršiaus apsaugai transporto sektoriuose, pavyzdžiui, geležinkelių, jūrų, specialiųjų transporto priemonių surinkimo, sandėliavimo ir transportavimo metu.

Funkcijos

- Puikus matomumas dėl mėlynos permatomos spalvos
- Didelio lipnumo klijai greitai prilimpa prie įvairių paviršių
- Pašalinama be likučių iki 6 mėnesių, net ir po nuolatinio naudojimo lauke
- Stiprus PE pagrindas, užtikrinantis gerą atsparumą mechaniniam poveikiui
- Lengva naudoti dėl mažo pagrindo pailgėjimo išvyniojant
- Atsparumas temperatūrai iki 70 °C / 1 val.

Application Fields

- Skirta laikinai maskuoti ir apsaugoti padengtus paviršius, pavyzdžiui, aliuminį, metalą, stiklą ir kitus paviršius, kai juos reikia surinkti, sandėliuoti ir transportuoti ir kai reikia pašalinti be likučių.
- Dėl atsparumo temperatūrai ji taip pat tinka maskuoti purškiamojo dažymo metu ir vėliau džiovinti krosnyje iki 70 °C temperatūroje. Dažų pusrslai gerai prilimpa prie polietileno pagrindo.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 150 μm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 400 % | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas tempimui | 23 N/cm | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 2.2 N/cm |
|----------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04414>



tesa[®] 4414

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04414>