



tesa® 4943

Produkto Informacija



Dvipusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4943 yra dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro neaustinis pagrindas, padengtas tirpiu pagrindu pagamintais padidinto lipnumo akrilniais klijuais. Ji pasižymi dideliu pradiniu lipnumu ir geru atsparumu tempimui.

Funkcijos

- It provides a high initial tack and a good shear resistance.

Application Fields

- Odos, tekstilės ir putų laminavimas
- Lengvų dalių, tokių kaip ženkleliai, gaubtai ir vardinės lentelės, tvirtinimas
- Maišelių ir vokų uždarymas
- Rulonų sujungimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	neaustinis	• Spalva	pusskaidrė
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PE dengtas popierius	• Antiadhezinio sluoksnio storis	120 µm
• Bendras storis	100 µm	• Klijų tipas (uždengtoji pusė)	padidinto lipnumo akrilas

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	2 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	9 N/cm	• Rasoјimas	geras
• Atsparumas chemikalams	vidutinis	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C	geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	70 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C



tesa® 4943

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	6.6 N/cm	• PET (po 14 dienų)	5.4 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	7.1 N/cm	• PS (pradinis)	6.9 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	3.6 N/cm	• PVC (pradinis)	6.1 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	4.2 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	10.8 N/cm
• PC (pradinis)	7.7 N/cm	• plienų (pradinis)	5.5 N/cm
• PC (po 14 dienų)	7.1 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	8.1 N/cm
• PET (pradinis)	4.6 N/cm		

Papildoma informacija

Liner variants:

PV0 white PE coated paper plain

PV4 white PE coated paper with blue tesa logo

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04943>