



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

## Produkto Informacija

Bendros paskirties lipni juosta – 31 % perdirbtų medžiagų

### Produkto aprašymas

„tesa<sup>®</sup>4615“ PCR bendros paskirties lipni juosta dabar yra tvaresnė nei bet kada anksčiau, pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir mūsų gerai žinomų sintetinio kaučiuko klijų be tirpiklių. Ši patikima ir patvari juosta, pasižyminti aukščiausia kokybe, yra puikus pasirinkimas visiems jūsų poreikiams – nuo kasdienių užduočių iki lengvų darbų.

### Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Akimirksniu suriša įvairias medžiagas ir pasižymi dideliu sukibimu.
- Švelniai išvyniojama ir lengvai nuplėšiama rankomis.
- Vandeniui atspari ir patvari.

### Application Fields

Produktas naudojamas statybos pramonėje įvairioms paprastoms reikmėms, pvz.:

- Apsauginių sluoksnių, pvz., plastikinės plėvelės arba apsauginio audinio, sandarinimas ir prilaikymas.
- Laidų, vamzdžių ir palaidų daiktų tvirtinimas ir surišimas.
- Žymėjimas ir maskavimas net ant šiek tiek šiurkščių paviršių.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Product Construction

- |   |                           |                  |        |
|---|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga                                     | Audinys, laminuotas<br>PE | • Perdirbamas    | 31 %   |
| • Biologinių medžiagų pagrindu<br>(bio anglies apimtis) | 63 %                      | • Bendras storis | 175 μm |
| • Klijų tipas   | sintetinis kaučiukas      | • Juostos storis | 175 μm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	18 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas dilimui	geras	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas drėgmei	geras	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas vandeniui	geras	• Tinklelis	27 threads/inch <sup>2</sup>

### Adhesion to Values

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• plienu	7 N/cm
--------------------------	--------	----------	--------

## Certificates

### Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04615>