



tesa[®] Supersleeve 51036 PV6



Produkto Informacija

1100 µm dvipusė tvirtinimo juosta PE putos pagrindu

Produkto aprašymas

tesa[®] 51036 yra PET audinio vielinių diržų juosta be tirpiklių su pažangiais akrilo klijais (trigubas A[®]). Naudodama naują klijų formulę, tesa[®] 51036 yra labai atspari atsiklijavimui ir užtikrina saugų sukibimą. tesa[®] 51036 užtikrina puikią automobilių diržų apsaugą nuo dilimo ir atlaiko aukštą temperatūrą bei sudėtingas aplinkos sąlygas.

Juostos akrilo klijai suderinami su kabelių apvalkalų medžiagomis (PE / PP) ir garantuoja didesnį ilgaamžiškumą.

Pagrindinės savybės:

- Didelis atsparumas dilimui
- Atsparumas aukštai temperatūrai
- Puikus kabelių suderinamumas
- Atsparus senėjimui
- Gali atlaikyti aplinkos įtaką
- Galima naudoti rankiniu ir automatiniu taikymu
- Antipirenas
- Be halogeno
- Atsparus plyšimui
- Nuolatinė atsipalaidavimo jėga
- Lankstus ir sklandus
- Yra juodos ir oranžinės spalvos

Application Fields

tesa[®] 51036 buvo specialiai sukurta sujungimui ir laidų apsaugai nuo dilimo. Pagrindinis taikymo sritis yra automobilio variklio skyrius, kuriame nustatomos sudėtingos su temperatūra ir aplinkos sąlygos.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 530 µm |
| • Klijų tipas | modernus akrilas | | |



tesa[®] Supersleeve 51036 PV6

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) Class E
- Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) Class D
- Temperature resistance max. 150 °C
- Temperature resistance min. -40 °C
- Triukšmo slopinimas (LV312) Class B

Adhesion to Values

- plienu 5 N/cm

Papildoma informacija

Standartiniai plotiai: 9, 19, 25, 32 mm

Standartiniai ilgiai: 25 m

- Galimi dauguma pločio ir ilgio derinių
- Kitus matmenis galima užsisakyti
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm. 51036 oranžinės spalvos pailgėjimas lūžio metu: 45%

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51036>