



tesa® Professional 74338

Produkto Informacija

tesa® 74338 šiurkštaus paviršiaus maskavimo juosta

Produkto aprašymas

Pristatome tesa® 74338 - žalios spalvos glotnią maskuojamą juostą, specialiai sukurtą naudoti lauke. Šis išskirtinis gaminy pasižymi puikiu prisitaikymu prie nelygių paviršių, pavyzdžiui, atvirų plytų. Labai geras atsparumas UV spinduliams užtikrina lengvą pašalinimą be pėdsakų iki septynių dienų po užklėjimo, suteikia lankstumo ir patogumo. Be to, tesa® 74338 tinka klijuoti ant lenktų paviršių. tesa® 74338 pagaminta iš popieriaus, pagaminto iš gerai tvarkomų, sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių, o tai atspindi mūsų įsipareigojimą siekti tvarumo. Padarykite tesa® 74338 savo dažymo projektų aukščiausios kokybės ir puikių rezultatų pagrindu.

Sustainable Aspects

tesa® 74338 pagamintas iš popieriaus, pagaminto iš atsakingai tvarkomų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių.

Funkcijos

- Aukštos kokybės dažymo darbai
- Specialiai sukurtas naudoti lauke
- Didelis atitikimas - stiprus sukibimas su netaisyklingais ar tekstūriniais paviršiais, pvz., atviromis plytomis
- didelis atsparumas UV spinduliams: be pėdsakų pašalinami iki septynių dienų po užtepimo
- Užtikrina švarius dažų kraštus * Tinka naudoti ant lenktų paviršių
- Popierinis pagrindas - pagamintas iš tvariai tvarkomų miškų

Application Fields

- šiurkščių paviršių, pavyzdžiui, plytų, tekstūruotos medienos, tinko, gipso ir betono, maskavimas
- paviršių apsauga dažymo metu
- Grindų dangų tvirtinimas arba didelio ploto apsauga

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- Pagrindo medžiaga lengvai krepuotas popierius
- Bendras storis 145 µm



tesa® Professional 74338

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	13 %	• Hand tearability	labai geras
• Atsparumas tempimui	43 N/cm	• Lengva pašalinti	taip
• Atsparumas temperatūrai	labai geras	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	120 °C	• Pašalinimas be likučių po d.	7 days
• Atsparumas UV	7 days	• Prisitaikomumas	geras
• Be tirpiklių	taip	• Tikslus spalvos kraštas	geras
• Dažų inkaravimas	labai geras	• Įtempimas	13 %

Adhesion to Values

• plienu	3.5 N/cm
----------	----------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=74338>