



tesa® 68144

Produkto Informacija



100 µm dvipusė sujungimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 68144 yra 100 µm skaidri, dvipusė sujungimo juosta, kuri susideda iš neaustinio pagrindo, akrilo klijų ir baltos popierinės apsauginės juostelės. Speciali klijų forma užtikrina patikimą sukibimą su įvairiomis popierinėmis medžiagomis, net esant aukštai temperatūrai.

Application Fields

Skirta sujungti:

- Popieriui (lygiam ir gofruotam) gofruoto kartono gamyboje
- Popieriui laikraščių spaudoje ir konvertavimo procesuose
- Plonam kartonui

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Spalva | pusskaidrė |
| • Klijų tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 120 µm |
| • Bendras storis | 100 µm | • Juostos storis | 100 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 2 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 70 °C |
| • Atsparumas tempimui | 9 N/cm | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |

Adhesion to Values

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| • aliuminiu (pradinis) | 3.6 N/cm | • PC (po 14 dienų) | 7.1 N/cm |
| • aliuminiu (po 14 dienų) | 4.2 N/cm | • plieniu (pradinis) | 5.5 N/cm |
| • PC (pradinis) | 7.7 N/cm | • plieniu (po 14 dienų) | 8.1 N/cm |



tesa[®] 68144

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=68144>