




tesa® ACXplus 70725

Produkto Informacija



2400 µm dvipusė akrilo putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus}“ 707xx serija tinka įvairiems klijavimo būdams. Stiprūs ilgalaikiai klijai tinka net ir ant medžiagų, turinčių skirtingas paviršiaus savybes. Galimi trys storiai (2400–3900 µm), todėl gaminyje idealiai tinka montavimui, kai reikia užpildyti didesnius tarpus.

Būdamas „tesa® ACX^{plus}“ 707x gaminių grupės dalis, „tesa® ACX^{plus} 70725“ gali kompensuoti klijuojamų komponentų šiluminį pailgėjimą, esant temperatūros ciklams nuo –20 °C iki 80 °C.

Funkcijos

- Dėl savo storio idealiai tinka tarpams užpildyti
- Įvairių medžiagų šiluminio pailgėjimo kompensavimas

Application Fields

Montavimo įvairiose pramonės šakose (pvz., langų ir durų, liftų, transporto, prietaisų, salono įrangos) pavyzdžiai:

- Pertvarinė siena (stiklas-stiklas)

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Bendras storis | 2400 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 120 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 220 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Adhesion to Values

- | | |
|-----------------------|---------|
| • plienų (po 3 dienų) | 37 N/cm |
|-----------------------|---------|

Papildoma informacija

Norėdami gauti daugiau techninių duomenų, spustelėkite šią nuorodą, kad atidarytumėte mūsų techninės informacijos lapą:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa[®] ACXplus 70725

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Gaminį rekomenduojama naudoti patalpose. Ilgalaikiam naudojimui lauke, kai keliami apkrovos reikalavimai, siūlome „tesa[®] ACX^{plus}“ 707x seriją. Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti geriausią gaminio rekomendaciją.

Įdėklo parinktys:

- PV24: mėlynos plėvelės įdėklas – ne firminis

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=70725>