



tesa[®] PRO 66462

Produkto Informacija

Profesionali tvirta taisymo juosta ilgalaikiams sujungimams

Produkto aprašymas

Aukščiausios kokybės įrankių reikalaujantiems profesionaliems meistrams „tesa PRO STRONG“ lipnioji juosta 66462 yra geriausias pasirinkimas. Ši universali ir patikima taisymo juosta pasižymi itin didele sukibimo jėga, todėl puikiai tinka įvairiems darbams. Lengvai plėšoma ir lanksti ši lipnioji juosta suteikia neįkainojamą pagalbą, padedančią greitai rasti sprendimus per visą įtemptą darbo dieną.

„tesa PRO STRONG“ lipnioji juosta 66462 yra ne tik labai funkcionali, bet ir atspari įvairioms sąlygoms. Ji atstumia vandenį ir yra trumpalaikiai atspari aukštai temperatūrai, todėl tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Juosta sudaro polietileno plėvelė ir austo poliesterio audinio pagrindas, kuris pagamintas iš daugiau kaip 60 % perdirbtų antrinių žaliavų. Be to, ji turi sintetinio kaučiuko klijų, užtikrinančių optimalų sukibimą. Galima įsigyti įvairių matmenų, todėl galite pasirinkti dydį, kuris geriausiai atitinka jūsų konkrečius poreikius.

Funkcijos

- „tesa PRO STRONG“ lipnioji juosta visų amatų profesionalams, jūsų bendros paskirties juosta, kurią lengva klijuoti ir kuri veikia net ant šiek tiek šiurkščių paviršių.
- „tesa PRO STRONG“ lipnioji juosta yra tikrai patikima įvairioms reikmėms, pavyzdžiui, sandarinimui, taisymui, tvirtinimui ar pakavimui.
- Pagrindas pagamintas iš daugiau kaip 60 % perdirbtų antrinių medžiagų, taip padidinant tvarumą ir sumažinant atliekų kiekį!
- Sintetinio kaučiuko pagrindu pagaminta naujoji PRO STRONG lipnioji juosta dar niekada nebuvo tvirtesnė, tačiau ją lengva išvynioti ir patogiu nuplėšti. Naudokite patalpose arba lauke.
- Būtinai kiekvieno meistro įrankių dėžutės priedas: Ši lipnioji juosta skirta laikinam ir nuolatiniam naudojimui, tai puiki universali pagalbina priemonė, pasižyminti aukščiausia „tesa“ kokybe.

Application Fields

Ši lipnioji juosta geriausiai veikia ant švarių, lygių paviršių. Užklijuokite juostą ir tvirtai prispauskite prie paviršiaus.



tesa[®] PRO 66462

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Audinys, laminuotas PE	• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas
• Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis)	67 %	• Bendras storis	215 µm

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	16 %	• Atsparus įplėšimams	taip
• Atsparumas tempimui	41.2 N/cm	• Be tirpiklių	taip
• Application temperature from	5 °C	• Galima rašyti	taip
• Application temperature to	60 °C	• Hand tearability	geras
• Atsparumas chemikalams	taip	• Naudojimo sritis	Vidinis ir išorinis
• Atsparumas dilimui	labai geras	• Pašalinama be pėdsakų	ne
• Atsparumas drėgmei	taip	• Sukibimo stiprumas	Geras lipnumas
• Atsparumas senėjimui (UV)	taip	• Tinkami paviršiai	Lygi mediena, Kvadratinė forma, Dauguma plastikų, Stiklas, Metalas
• Atsparus UV spinduliams	taip		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66462>