



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Produkto Informacija

Silikoninė savaiminio susiklijavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4600 yra stipri, pati su savimi sulimpanti juosta, pagaminta iš silikono, kuris prilimpa be klijų. Ja reikia tampti apvynioti pažeistą vietą. tesa® 4600 gerai sukimba ir sudaro ilgalaikį, vandeniui nepralaidų barjerą. Džiovinti nereikia. Šią lanksčią medžiagą galima patogiai naudoti ant bet kokio paviršiaus, netgi šlapio, šilto, nešvaraus arba tepaluoto. Xtreme Conditions galima naudoti ir laikinam sandarinimui, nes pašalinta nepalieka pėdsakų. Šią juostą galima užvynioti netgi po vandeniu. Dėl silikoninio pagrindo ši juosta yra labai atspari įvairiems chemikalams, alyvoms, rūgštims, tirpikliams, sūriam vandeniui, UV spinduliams ir ekstremalioms temperatūroms.

Platinimui profesionalams skirtose parduotuvėse ir buitiniam naudojimui pagaminta tesa® 4600 yra tiekama 500 µm storio, 3 m ilgio ritinėliuose. Ji gali būti skaidri arba juoda, ir visada turi apsauginį sluoksnį.

Application Fields

- Laidų ir jungčių izoliavimas ir apsauga
- Sandarinimas variklio skyriuje
- Įvairūs surišimo, apsaugos, vyniojimo darbai jūros pramonėje
- Hidraulinių jungčių ir kitų atvirų metalinių dalių apvyniojimas siekiant išvengti korozijos
- Apsauga dengiant milteliais, skysčiais, elektroforezės, anodiniu būdu arba metalinant
- Automobilų laidų pynės, bendri remonto darbai
- Laidų takelažui ir virvių galams pritvirtinti

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | stretchable specialty | • Bendras storis | 500 µm |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 750 % | • Dielektriko pramušimo įtampa | 8000 V |
| • Atsparumas tempimui | 33 N/cm | • Hand tearability | prastas |
| • Atsparumas dilimui | labai geras | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas vandeniui | labai geras | • Temperature resistance min. | -60 °C |

Papildoma informacija

- Ištempkite juostą, kad pasidarytų bent dvigubai ilgesnė nei įprastai. Tampti uždėkite ją ant paviršiaus ir tampti apvyniokite apie ją pačią.
- Kad kuo geriau atliktų savo funkciją ant standartinių elektrinių prietaisų, apvyniokite 3 kartus su 100 % persidengimu.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04600>



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Esant didelio slėgio srovei (pvz., sandarinant vamzdžius), juosta reikia labai tampriai ištempti ir apvynioti keliais sluoksniais. Priklausomai nuo srovės ir vamzdžių medžiagos, juosta gali atlaikyti iki 12 bar slėgį. Naudokite daugiausiai 4 sluoksnius ir vyniokite juostą apie 100 mm į abi puses nuo vamzdžio pažeidimo vietos.
- Kai juosta užvyniojama pati ant savęs, savaiminio susiklijavimo dėka pasiekiamas ilgalaikis sandarumas. Juosta gali būti naudojama tik vieną kartą.
- Įsidėmėkite: Xtreme Condition netinka geriamojo vandens vamzdžių sandarinimui.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04600>