



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1



## Produkto Informacija

### Produkto aprašymas

Šis gaminys plonas ir lankstus, todėl tinka visiems bendros paskirties paviršių apsaugai dažant, taip pat džiovinimui krosnyje iki 70 °C temperatūros.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                             |  |        |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 57 %   |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas         | • Bendras storis                             | 125 µm |

### Properties/Performance Values

- |                                     |         |                    |             |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje       | 10 %    | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui               | 33 N/cm | • Lengva pašalinti | taip        |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 80 °C   |                    |             |

### Sukibimas su

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.8 N/cm |
|-----------------------|----------|

## Atsisakymas

Jspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04329>