



# tesa® 4329

## PV1



### Produkto Informacija

#### Produkto aprašymas

Šis gaminys plonas ir lankstus, todėl tinkta visiems bendros paskirties paviršių apsaugai dažant, taip pat džiovinimui krosnyje iki 70 °C temperatūros.

#### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

#### Product Construction

• Pagrindo medžiaga	lengvai krepuotas popierius	• Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį)	57 %
• Klijų tipas	natūralus kaučukas	• Bendras storis	125 µm

#### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	10 %	• Hand tearability	labai geras
• Atsparumas tempimui	33 N/cm	• Lengva pašalinti	taip
• Atsparumas temperatūrai (60 min.)	80 °C		

#### Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	2.8 N/cm
-----------------------	----------

#### Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktinė patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkretčiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinkta tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04329>