



tesa® Professional 4663

Produkto Informacija

Itin tvirta audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4663 yra itin tvirta audinio juosta. Ją sudaro 34-to tankumo austro PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas spaudimui jautriais natūralaus kaučiuko klijais. tesa® 4663 pasižymi audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinka įvairiems darbams.

Ypatybės:

- didelis atsparumas tempimui, palyginus su įprastomis audinio juostomis
- puikus sukibimas netgi šaltomis lauko sąlygomis
- puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir nešvariais paviršiais (pvz., betonu, mūru, mediena)
- atstumia vandenį
- prisitaiko

Funkcijos

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
- Uždengimo folijų suklijavimas, ypač šalinant asbestą
- Naudojimas ant mūro ir medienos
- Statinių ir kibirų sandarinimas
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Bendras storis | 300 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 15 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | geras |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Atsparumas vandeniui | vidutinis |
| • Atsparumas dilimui | vidutinis | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | | |



tesa[®] Professional 4663

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04663>