



tesa[®] Professional 60399

Produkto Informacija

tesa[®] PVC apsauginė juosta

Produkto aprašymas

- Gali būti naudojama esant temperatūroms, aukštesnėms nei 5°C
- Maža išsivyniojimo jėga ir vidutinis sukibimo laipsnis
- Tinka daugeliui paviršių dėl gumos klijų sluoksnio
- Kai tik pritvirtinama, ji gali atlaikyti drėgmę, silpnų šarminių tirpalų, rūgščių ir daugelio kitų chemikalų poveikį

Application Fields

- Pritaikoma apsauginiais tikslais tinkavimo ir glaistymo metu, tiek pakavimo, tiek ir tvirtinimo darbams, kurie atliekami su ta pačia kokybe

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plēvelē | • Bendras storis | 130 μm |
| • Kliju tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 170 % | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas drėgmei | geras | | |

Sukibimas su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Sukibimas su plieniu | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] Professional 60399

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=60399>