



tesa® „Ultra Power Lock“ juosta

Produkto Informacija

BNR 55233

Produkto aprašymas

„tesa® Ultra Power Lock“ juosta yra tvirta alternatyva standartinėms kabliukų ir kilpų juostoms. Dėl itin stiprių klijų tai patikimiausia „tesa®“ siūloma kabliukų ir kilpų juosta, skirta tiek nuolatiniam, tiek laikinam tvirtinimui, tiek viduje, tiek lauke.

Funkcijos

- Universalus: ši galinga kabliukų ir kilpų juosta tinka įvairioms vidaus ir lauko užduotims atlikti
- Stiprus sukibimas: kabliukų ir kilpų juosta atlaiko iki 20 kg/m apkrovą
- Unikalus grybo formos užraktas: tai tvirčiausia kabliukų ir kilpų juosta „tesa®“ asortimente
- Galingas dvipusis sukibimas: lipnus sluoksnis kitoje juostos pusėje užtikrina itin stiprią fiksaciją
- Atsparus: atsparus UV spinduliams, atsparus atmosferos poveikiui ir atlaiko temperatūrą nuo –30 iki +90 °C
- Praktiškas: kabliukų ir kilpų dirželiai skleidžia spragtelėjimo garsą, kuris nurodo saugų sujungimą
- Lankstus: juosta tvirtai laikosi, net kai ji klijuojama ant lubų
- Daugkartinio naudojimo: kabliuką ir užraktą galima atidaryti ir uždaryti taip dažnai, kaip reikia
- Pritaikymas naudoti ant lubų: didžiausias svoris iki 0,5 kg; kita paskirtis: Didžiausias svoris iki 5 kg, aukštis iki 2,7 m

Application Fields

- Universalus: ši galinga kabliukų ir kilpų juosta tinka įvairioms vidaus ir lauko užduotims atlikti
- Stiprus sukibimas: kabliukų ir kilpų juosta atlaiko iki 20 kg/m apkrovą
- Unikalus grybo formos užraktas: tai tvirčiausia kabliukų ir kilpų juosta „tesa®“ asortimente
- Galingas dvipusis sukibimas: lipnus sluoksnis kitoje juostos pusėje užtikrina itin stiprią fiksaciją
- Atsparus: atsparus UV spinduliams, atsparus atmosferos poveikiui ir atlaiko temperatūrą nuo –30 iki +90 °C
- Praktiškas: kabliukų ir kilpų dirželiai skleidžia spragtelėjimo garsą, kuris nurodo saugų sujungimą
- Lankstus: juosta tvirtai laikosi, net kai ji klijuojama ant lubų
- Daugkartinio naudojimo: kabliuką ir užraktą galima atidaryti ir uždaryti taip dažnai, kaip reikia
- Pritaikymas naudoti ant lubų: didžiausias svoris iki 0,5 kg; kita paskirtis: Didžiausias svoris iki 5 kg, aukštis iki 2,7 m

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE (polietilenas) | • Bendras storis | 4600 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |



tesa[®] „Ultra Power Lock“ juosta

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparus UV spinduliams	taip	• Sukibimo stiprumas	Labai geras lipnumas
• Be tirpiklių	ne	• Taikymo sritis	Birojs, Garāža,
• Medžiaga	PP (polipropilenas)	• Tinkami paviršiai	Automobilis, Mājās
• Pašalinama be pėdsakų	ne		Lakuotas medis, Kvadratinė forma, Dauguma plastikų, Stiklas, Akrilinis stiklas, Metalas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>