



# tesa<sup>®</sup> 60120

## Produkto Informacija

Greitai kietėjantis priemonė skirta pagerinti sukibimą su spausdinimo klišėmis.

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 60120 gali būti naudojamas pagerinti tesa<sup>®</sup> Twinlock ar tesa<sup>®</sup> Softprint sukibimą su įvairiomis medžiagomis, o ypač fotopolimerinių spausdinimo plokščių PET stabilizuojančiomis plėvelėmis.

### Application Fields

Mūsų „tesa<sup>®</sup> 60120“ rekomenduojama naudoti spausdinimo plokščių užpakalinėje dalyje. Šis produktas gali būti naudojamas žymiai pagerinti „tesa<sup>®</sup> Twinlock“ arba „tesa<sup>®</sup> Softprint“ sukibimo stiprumą. Testavimas rodo žymiai didesnes žievelės sukibimo vertes.

### Properties/Performance Values

- Tankis 0.82 g/cm<sup>3</sup>

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60120>