



# tesa® Softprint 53414

## Produkto Informacija



Fotopolimerinių plokščių tvirtinimo juosta fleksografinėje spaudoje

### Produkto aprašymas

Dvipusė putos juosta

Dėl labai minkštų putų pagrindo tai idealus sprendimas smulkiai šilkografijai.

Putų savybės:

- Nedidelis storio nuokrypis;
- Ilgalaikės, pastovios atsikūrimo charakteristikos;

Klijų savybės:

- Nedidelis paviršiaus lipnumas;
- Patikimas plokštės sujungimas su nepriekaištingu atsparumu kraštų pakėlimui;
- Puikus juostos sukibimas su cilindro / veleno puse;
- Atspari tirpikliui.

Papildomos savybės:

- Kompensuojamasis gaminio dizainas, skirtas reikiams velenų/cilindrų paviršiams;
- Struktūrinė PP apsauginė juostelė;
- Spalva nurodo putos kietumą.

### Application Fields

Fleksografinio spausdinimo plokščių (1.14 mm (0.45“) ir 1.70 mm (0.067“) tvirtinimas ant plieno / aliuminio / PU cilindrų ir velenų.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                                 |                              |                  |        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga             | PE putos, laminuotos plėvele | • Bendras storis | 430 μm |
| • Klijų tipas                   | padidinto lipnumo akrilas    | • Spalva         | žalia  |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PP                           |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                   |       |                     |     |
|-------------------|-------|---------------------|-----|
| • Kietumas        | kieta | • Storio kategorija | 380 |
| • Logotipo spalva | žalia |                     |     |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53414>



# tesa<sup>®</sup> Softprint 53414

Produkto Informacija

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53414>