



# tesa® 4621

## Produkto Informacija



Universali lipni audinio juosta lengvai nuplėšiamu kraštu, idealiai tinka maskavimui, tinkavimo darbams.

### Produkto aprašymas

Žalioji PE audinio juosta tesa® 4621 pasižymi ne tik itin geromis lipnumo savybėmis. Šią universalią lipnią juostą labai lengva išvynioti, nuplėšti skersai ir išilgai, t.y. itin patogiu naudoti.

Norite tinkuoti sieną? Ji puikiai tarnaus kaip tinkavimo juosta, ypač lauke. Ji laikosi vietoje bet koku oru, yra atspari UV spinduliams ir vandeniui, todėl užklįjavę, galėsite dirbti iki 8 mėnesių. Per 8 savaites juostą galima pašalinti be jokių likučių. Gali būti perklijuojama daug kartų.

Šias puikias audinio juostos lipnumo savybes sukuria PE (pagrindo medžiagos), akrilo (klijų) ir poliesterio (tinklelio) derinys.

### Funkcijos

- Universali lipni juosta, kurią galima naudoti įvairiems tikslams, lauko ir vidaus darbams.
- Lengvai nuplėšiamas kraštas: lengva nuplėšti ranka (skersai ir išilgai).
- Itin tvirta, atspari klimato poveikiui ir UV spinduliams (8 mėnesius).
- Per 8 savaites nuo užklįjavimo pašalinama be jokių likučių.
- Lipni tinkavimo juosta: idealiai tinka maskuoti ir apsaugoti tinkuojant (vidaus ar išorės sienas).
- Kitos pritaikymo galimybės: fasado dažymas, vidaus ir išorės sienų tinkavimas, grindų žymėjimas, laidų surišimas, saugus pakavimas ir pan.
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga (PE) su akrilinais klijais – sutvirtinta poliesterio tinkleliu.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                       |                  |          |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 125 µm   |
| • Klijų tipas       | akrilas               | • Juostos storis | _NULL µm |



# tesa<sup>®</sup> 4621

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	22 %	• Lengva pašalinti	taip
• Atsparumas tempimui	54 N/cm	• Lengva rašyti	taip
• Atsparumas dilimui	vidutinis	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	95 °C	• Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione)	95 °C
• Atsparumas UV	8 weeks	• Tiesūs plėšimo kraštai	geras
• Atsparumas vandeniui	geras	• Tinklelis	100 threads/inch <sup>2</sup>
• Hand tearability	labai geras		

### Sukibimas su

• Sukibimas su stiklu (pradinis)	2.7 N/cm	• Sukibimas su plieniu	2.6 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	1.1 N/cm		

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04621>