



# tesa® Professional 4498

## Produkto Informacija

tesa® 4498 Easy Cover plėvelė fasadų apsaugai

### Produkto aprašymas

tesa® Easy Cover plėvelė fasadų apsaugai yra pastangų nereikalaujantis būdas apsaugoti fasadą ir sienų arba namų pažeidžiamas vietas atliekant tinkavimo arba dažymo darbus. Patikima lipni audinio juosta papildyta plėvele neleidžia dažams prasiskverbti arba nutekėti į apsaugotas zonas. Taip galite dirbti be rūpesčių. Juostą lengva naudoti, todėl galite ją uždengti daugumą zonų, kurias reikia apsaugoti. Sintetinio kaučiuko lipnioji medžiaga suteikia sukibimą, dėl kurio juosta tvirtai prilimpa prie daugelio paviršių. Be to, dėl įvairių juostos plokščių pasirinkimo, galite išsirinkti tą juostą, kuri geriausiai tiks jūsų norimai zonai ir idealiai ją padengs. Tinkavimo juosta yra atspari UV spinduliuotei iki 10 dienų laikotarpiui, todėl turėsite pakankamai laiko darbams atlikti. Bet kuriam tinkavimo ar dažymo darbui paruošite tvirtą pagrindą su papildoma skaidrios plėvelės teikiama nauda.

### Funkcijos

- Tvirta medžiaginė juosta integruota su plona plėvele, kuri neleidžia dažams prasiskverbti ar nutekėti
- Greitai ir lengvai nuimama
- Sprendimas „du viename“ tinkavimo arba dažymo darbams
- Iki 10 dienų laikotarpyje nuimant nelieka likučių
- Naudojama durų arba langų rėmams, o taip pat įvairiems jautriems paviršiams
- Saulė nebesukels problemų, nes juosta yra iki 10 dienų atspari UV spinduliams
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = audinys, lipni medžiaga = sintetinis kaučiukas
- Galimi dydžiai: 20 m x 550 mm, 20 m x 1400 mm, 17 m x 2600 mm

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                      |                  |        |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys              | • Bendras storis | 260 µm |
| • Klijų tipas       | sintetinis kaučiukas |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                                |       |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 %    | • Apsauginės dangos medžiaga   | LDPE  |
| • Atsparumas tempimui         | 55 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | geras |

### Sukibimas su

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4498

Produkto Informacija

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04498>