



# tesa® Professional 53988

## tesaflex Electrical Insulating Tape



### Produkta Informācija

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadalījā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	mīksts PVC	• Kopējais biezums	150 µm
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks		

#### Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	240 %	• Nodilumizturība	labi
• Stiepes izturība	25 N/cm	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Dielektriskās sadališanās spriegums	7000 V	• Sakere	īoti labi
• Hand tearability	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	90 °C
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Viegli noņemama	nē
• Mitruma izturība	labi	• Water resistance	vidēji

#### Piekāršanās vērtībām

• tērauda	2.5 N/cm
-----------	----------

#### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=53988>