



tesa[®] 4100

Produkta Informācija

Daudzveidīga pielietojuma kastu aizdares līmlente

Produkta apraksts

tesa[®] 4100 pamatā ir PVC starpslānis ar dabiskā kaučuka līmvielas pārklājumu.

Reljefā faktūra garantē vienmērīgu un vieglu attīšānu. Turklāt reljefā virsma novērš atspīdumus, piemēram, nolasot svītru kodus, tāpēc produkts ir ideāli piemērots etiķešu aizsardzībai.

Vieglā attīšana ļauj ērti izmantot tesa[®] 4100 automātiskajās aizdares iekārtās.

Netiek traucēts kartona atkritumu pārstrādes process, ko apliecina vadošie atkritumu pārstrādes uzņēmumi un papīrfabrikas.

Lietojumi

tesa[®] 4100 izmanto manuālai un automātiskai vidēji smagu kastu aizdarei.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 65 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 75 % | • Automātiskā uzklāšana | jā |
| • Stiepes izturība | 47 N/cm | • Manuāla lietošana | jā |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 2.2 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4100

Produkta Informācija

Papildu informācija

tesa[®] 4100 ir viegli apdrukājama. Pieejamās krāsas: balta, brūna un bezkrāsaina

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04100>