



tesa® 4848 PV1

Produkta Informācija



Virsmas aizsardzība plēve

Produkta apraksts

tesa® 4848PV1 virsmas aizsardzības plēvei ir videi draudzīgs polietilēna starpslānis un viegla, pret novecošanu noturīga akrila līmviela.

Tas nodrošina vieglu noņemšanu, neatstājot pēdas, līdz četrām nedēļām pēc uzklāšanas.

Aizsardzības plēve ir noturīga pret dažādām ķīmiskajām sastāvdaļām, fizisko slodzi un mitrumu.

Caurspīdīgais starpslānis ļauj izvairīties no aptumšošanas, noklājot ar plēvi logus.

Lespējas

- Thin and transparent film
- UV resistance allows outdoor use for four weeks
- Sensitive adhesive with low bonding strength
- Very versatile in terms of surfaces that can be protected

Lietojumi

Aizsardzība pret netīrumiem un bojājumiem:

- krāsošanas
- apmešanas
- fasādes darbu laikā

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polietilēna plēve	• Kopējais biezums	48 µm
• Līmvielas veids	akrils		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	200 %	• Viegli noņemama	jā
• Stiepes izturība	12 N/cm		

Piekāršanās vērtībām

• tērauda	0.8 N/cm
-----------	----------



tesa® 4848

PV1

Produkta Informācija

Papildu informācija

Izmantošana ārpus telpām nosaka augstas prasības pašlīmējošām līmlentēm un prasa augstāku precizitāti pamatnes pārbaudē. Īpaši vecas un nolietotas pamatnes, it sevišķi PVC un metāli ar pārklājumu, var izraisīt pēdas vai traipus pēc noņemšanas.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējet
<http://l.tesa.com/?ip=04848>