



# tesa<sup>®</sup> 4434

## Produkta Informācija



Trafaretu materiāls apstrādei ar smilšu strūklu, aizsardzībai un pastiprināšanai

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4434 ir īpaša krāsotāju līm lente ar spēcīgu, biezu un izturīgu papīra starpslāni, kas paredzēta manuālai griešanai. Pateicoties tās ārkārtīgajai izturībai, tesa<sup>®</sup> 4434 pamatā izmanto kā aizsardzības materiālu slīpēšanai darbnīcās un galdu pamatnēm apavu, ādas un metālapstrādes nozarēs un citām aizsardzības vajadzībām.

### Lespējas

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

### Lietojumi

Pateicoties tās biežumam un izturībai, tesa<sup>®</sup> 4434 ir piemērota apavu augšdaļas (ādas) un zoļu nostiprināšanai.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |        |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | lokšņu papīrs     | • Kopējais biezums | 670 μm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks |                    |        |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |          |                                  |        |
|----------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 6 %      | • Hand tearability               | vidēji |
| • Stiepes izturība         | 180 N/cm | • Temperatūras noturība (30 min) | 100 °C |

### Pieķeršanās vērtībām

- |           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4434

## Produkta Informācija

### Papildu informācija

Trafaretu materiālu tesa<sup>®</sup> 4434 izmanto kapakmeņu un pieminekļu apstrādei ar smilšu strūklku, tērauda laivu sērijas numura plāksnīšu aizsardzībai rūsas noņemšanas procesā un tiltu un iekārtu aizsardzībai, apstrādājot tās ar smilšu strūklku.

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04434>