



tesa[®] 4591

Produkta Informācija



Daudzveidīga pielietojuma līmēnte ar krusteniskām šķiedrām

Produkta apraksts

tesa[®] 4591 ir universāla krustšķiedras/divvirzienu šķiedras līmēnte, kuras pamatā ir poliestera plēve ar laminētām stikla šķiedrām. tesa[®] 4591 apvieno labu garenvirziena stiepes izturību ar ļoti zemu izstiepšanos.

Sintētiskā kaučuka līmvielas sistēma nodrošina drošu saikni ar dažādām pamatnēm, pat ar nepolārām virsmām, piemēram, PE un PP. Lente arī demonstrē lielisku lipšanu pie dažādām viļņotu un gludu paneļu virsmām.

tesa[®] 4591 ir noturīga pret plīsumiem.

Lietojumi

- Saišķu izveide un palešu komplektācija
- Smagu kastu aizdare
- Nofiksēšana transportēšanas laikā
- Piestiprināšana
- Ruļļu Galu noslēgšana/atzīmēšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | stiklšķiedra / PET plēve | • Kopējais biezums | 115 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Krāsa | caurspīdīga |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 4 % | • Stiepes izturība | 250 N/cm |
|----------------------------|-----|--------------------|----------|

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 9.5 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4591

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04591>