



tesa® 4163

Produkta Informācija



Daudzfunkcionāla mīksta PVC augstas kvalitātes

Produkta apraksts

tesaflex® 4163 ir īpaši veidota mīksta PVC līmēnte ar labu elastību. Pateicoties UV stabilajai akrila līmvielai, tā ir lieliski piemērota ilgtermiņa lietošanai.

Lespējas

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa® 4163 conforms to US safety standard 302

Lietojumi

tesaflex® 4163 ir universāli izmantojama un ārkārtīgi piemērota šādiem darbiem:

- Uzstādīšana
- Remonts
- Marķēšana
- Salaišana
- Saišķu izveide

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC | • Kopējais biezums | 126 µm |
| • Līmvielas veids | akriils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 295 % | • Dielektriskās sadalīšanās spriegums | 7000 V |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|----------|
| • tērauda | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4163

Produkta Informācija

Papildu informācija

Atbilst ASV drošības standartam Nr. 302. Izogēna pelēkā krāsa ir lieliski piemērota ūdensvadu uzstādīšanai.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04163>