



# tesa® 60760

## Produkta Informācija



### Grīdas marķēšanas lente

#### Produkta apraksts

tesaflex® 60760 ir izturīga līmlente mērenai, īslaicīgai marķēšanai, piemēram, pārvietojamiem un stacionāriem objektiem. Izturīga, bet tomēr ar rokām noplēšama grīdas marķēšanas lente sastāv no mīksts PVC pamatnes ar modificētu dabiskā kaučuka līmes masu. Pateicoties pamatnes lielajai elastības pakāpei, to var izmantot arī uz raupjām virsmām, un tas ir piemērots arī izliektiem pielietojumiem. Modificētā dabiskā kaučuka līme nodrošina labu saķeri ar dažādām virsmām. tesaflex® 60760 ir pieejama dzeltenā, dzeltenā / melnā, sarkanā, sarkanā / baltā, zilā, zaļā un baltā krāsā; krāsu kombinācijas atbilst normatīvos noteiktajām drošības vadlīnijām. Atkarībā no krāsas, grīdas marķēšanas lenti var skaidri izmantot kā brīdinājuma lenti.

leguvumi:

- Noturīga un izturīga līmlente grīdas marķēšanas lietojumiem; noplēšama ar rokām
- tesaflex® 60760 ir elastīga pamatne, lai tiktu galā ar līkumiem
- Krāsu kombinācijas atbilst likumīgi noteiktajām drošības vadlīnijām

#### Lietojumi

tesaflex® 60760 ir perfekti piemērota pagaidu un nelielas intensitātes bīstamības norāžu izveidošanai un jebkādu kustīgu vai nekustīgu priekšmetu marķēšanai.

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |        |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC        | • Kopējais biezums | 150 µm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks |                    |        |

#### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |         |                                |           |
|----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 220 %   | • Piemērota nelīdzenām virsmām | ļoti labi |
| • Stiepes izturība         | 33 N/cm |                                |           |

#### Lipšana pie

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| • Lipšana pie tērauda | 2 N/cm |
|-----------------------|--------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60760>



# tesa<sup>®</sup> 60760

## Produkta Informācija

### Papildu informācija

tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir pieejama arī divās labi saredzamās krāsu versijās, kas atbilst drošības prasībām.

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60760>