



tesa[®] 4173 PV2



Produkta Informācija

Mīksta PVC līm lente standarta aptīšanai

Produkta apraksts

tesa[®] 4173 PV2 ir PVC plēves līm lente ar akrila līmvielu vadu saišķiem.

Pamatīpašības:

- Temperatūras izturība 105C/3000 h
- Lokana
- Noplēšama ar rokām

Krāsa: Melna

Lespējas

- Temperature resistance of up to 105°C for 3000h
- Hand-tearable
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Flag-resistant
- Resistant to environmental influences
- Ageing-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

Lietojumi

tesa[®] 4173 ir paredzēta izmantošanai automobiļa salonā standarta vadu aptīšanas darbiem temperatūrā līdz 105C.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 126 μm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 250 % | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Temperature resistance min. | -25 °C |
| • Dielektriskās sadalīšanās spriegums | 7000 V | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class A |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa[®] 4173 PV2

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 1.8 N/cm

Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32 mm

Standarta garums: 33 m * Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju * Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma *

Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=04173>